



UWAGA

- Krokwie K5 po ocenie nie wymagają wymiany i należy je ponownie wbudować zachowując oryginalne połączenia
- Wymianie podlegają Płatow Pl7 oraz rozpór R1
- prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową elementów ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami .
- materiały zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbieżności do prac przysępować po rozważeniu wszelkich wątpliwości i wyjaśnieniu nlejasności



LEGENDA:



ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WZMOCNIENIA KONIECZNE I NOWE ELEMENTY

WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE
PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTĘPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIENIĘ C24 IMPREGNOWANE
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 (St3Sx)
CEGLA PEŁNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa

Projekt Wykonawczy przebudowy więźby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:	
DOBRAŚ	DOBRAŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DOBRAŚ	
51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5	
tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl	

INWESTOR:	
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	
Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 10a	

PROJEKTANT:	NR UPRZĄDNIEN	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
mgr.inż. TOMASZ DOBRAŚ	538/94/UW		05/2016	PW
SPRAWDZAJĄC:				SKŁA:
mgr.inż. TOMASZ WOLTAŚ	84/93/UW		05/2016	1:50
Lokalizacja wzmocnień więźby dachowej w obszarze "4"				RYSUNEK NR: 25